Rualaix

CODE PRODUIT
RX-305

MURALIGHT
Enduit Allégé
(Rebouchage et lissage)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit allégé en pâte prêt à l'emploi, extra-blanc et ultra-léger, destiné au lissage et au rebouchage de trous et petits défauts sur supports absorbants et semi-absorbants. Séchage très rapide, sans retrait ni fendillements quelque que soit l'épaisseur appliquée. Usage intérieur et exterieur. Permet un travail rapide, efficace et facile.
Classification: ce produit est identifié par la désignation (Famille III - Classe 2), selon la classification de la norme NF T 36005.

Présentation:

Boîte de 235 ml (cartons de 18 unités)
Boîte de 500 ml (cartons de 18 unités)
Seau de 4 litres

APPLICATIONS

Spécialement adapté pour le rebouchage instantané de fissures et de défauts en une seule passe, grâce à une absence de retrait. Recouvre tous les défauts et imperfections du support pour obtenir une surface lisse, parfaite et douce au toucher. Très bonne glisse. Permet une mise en peinture rapidement. Idéal pour rectifier des défauts de dernière minute.

Fonds: plâtre, boiseries, ciment et anciens fonds peints, plaques de plâtre, béton cellulaire,…

PREPARATION DU SUPPORT

Selon les DTU 59.1 et 59.4
Le support doit être propre, dur, sain et sec. Les fonds friables ou de nature poudreuse doivent être consolidés avec un fixateur/durcisseur, car la poussière empêche une bonne adhérence entre deux matériaux. De la même manière, les anciens fonds en plâtre mort ou mal adhérés doivent être assainis: on déconseille rigoureusement la restauration de supports "fatigués" sans traitement préalable. Les fissures doivent être ouvertes en augmentant leur profondeur et leur largeur jusqu'à 2 ou 3 fois leur taille initiale. Ensuite, on doit fixer et bloquer la partie ouverte avec RUALAIX FIXATEUR/DURCISSEUR, puis appliquer un enduit de rebouchage souple et élastique RUALAIX RX 400 si la fissure est structurelle, ou le RUALAIX MURALIGHT RX 305 si la fissure est superficielle.

MODE D'EMPLOI

Produit allégé prêt à l'emploi.

Assouplir la pâte en la travaillant sur le couteau pour fluidifier l'enduit.

Déposer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire.

Pour le rebouchage de cavités, de trous ou de fissures, utiliser un couteau de taille moyenne, en veillant à bien reboucher en profondeur et en colmatant bien l'intérieur du trou. Si possible, veiller à ce que la largeur du couteau soit supérieure à la largeur du trou à reboucher.

Facile à poncer après séchage.

CETTE FICHE ANNULE ET REMPLACE LES PRECEDENTES. JANVIER 2008- TEXTES SOUS RÉSERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES.

NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU

Rualaix

CODE PRODUIT
RX-305

MURALIGHT

Enduit Allégé
(Rebouchage et lissage)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Comportement au feu: M2.
- Facile à poncer.
- Odeur agréable senteur "canelle".
- Ne s'arrache pas
- Sans retrait ni fendillements
- Grand pouvoir couvrant
- Applicable en couches fines ou épaisses
- Aspect sec et fini d'une grande finesse et soyeux au toucher.
- pH: 8-9 (s/ITE CI/18-L).
- Densité:0.4897 g/ml
- Rendement: 0.400 Kg/m²/mm d'épaisseur (s/ITE CI/62-L).
- **Information sur la Directive 2004/42/CE**: Catégorie B, Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage (tous types): 250 g/l COV (2007). Ce produit contient 0.23 g/l COV maximum.
- Temps de séchage pour 1mm d'épaisseur (s/ITE CI/52-L) (25ºC/50% d'humidité relative) sur support absorbant (plâtre):
- Séchage en surface: 2H environ
- Séchage en profondeur: 3 H environ

SECURITE ET HYGIENE

Manipulation et stockage:
Produit dificilement inflammable.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Eviter de fumer, de manger ou de boire lors de l'application.
Respecter la législation **Sécurité et Hygiène du Travail**.
Conserver les produits dans un endroit sec et dans leur emballage d'origine fermé.
Temps de stockage: 1 an
Précautions: premiers soins et mesures de protection personnelle:
Inhalation: Bien que ne représentant aucun risque spécifique par inhalation, on recommande lors d'un usage prolongé d'utiliser un masque filtrant.
Contact avec les yeux: Retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un spécialiste. Utiliser des lunettes de protection.
Contact avec la peau: Laver avec de l'eau et du savon ou avec un nettoyant de peau adéquat. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones de la peau exposées.
Ingestion: En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un spécialiste. Rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, il est indispensable de lire préalablement sa fiche technique. Les données fournies dans cette fiche technique, sont obtenues en conditions normales de laboratoire sur des supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée,température et humidité ambiante). Les conditions de travail des utilisateurs restent hors de notre contrôle.
Appliqué à l'extérieur, MURALIGHT, une fois sec, devra être impérativement protégé et donc recouvert par une peinture adéquate.
Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. On recommande de suivre strictement le mode d'emploi.
Il est fondamental d'analyser préalablement à chaque application l'état du support.
Nous conseillons de lire attentivement l'intitulé **préparation du support.**
Employer le produit pendant son délai de conservation. Si l'on ne respecte pas ce délai, les propriétés chimiques de l'enduit peuvent évoluer défavorablement.
Les temps établis, tant pour la vie utile que pour la prise du produit, sont calculés en conditions normales de laboratoire : ils sont donc fournis à titre orientatif et peuvent donc varier selon les conditions ambiantes.
Ne pas mélanger avec aucun autre produit, car le produit ne conservera pas ses caractéristiques techniques.
Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes (type faience, gres cerame, métal...).
Permet des finitions avec des peintures usuelles ou des revêtements .
En cas de doute, nous recommandons de réaliser préalablement un essai sur l'enduit avant la mise en peinture.
Une exposition permanente à la chaleur n'est pas appropriée aux enduits Rualaix, car leurs composants minéraux ne contiennent ni argile, ni ignifugeants. Il est totalement déconseillé d'appliquer sur des fonds surchauffés. Il est déconseillé de mouiller les supports..
Les composants de la gamme Rualaix sont hygroscopes et absorbent l'humidité contenue dans l'air. Appliquer toujours dans des conditions d'humidité ambiante favorables.
Il n'est pas recommandé d'appliquer ce produit sur d'anciennes peintures en mauvais état qui pourraient se détremper.
Nous tenons à votre disposition une équipe technico-commerciale pour toute information.

INFORMATION

Le processus de fabrication de la gamme RUALAIX est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident.
Le système de qualité appliqué inclut le dessin propre du produit ainsi que tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.
L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication de nos installations permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

BAIXENS
www.baixens.com

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N.
46230 ALGINET (VALENCIA)
96 175 08 34
96 175 24 71

ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS - FRANCE
0.800.90.14.37
0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARÉ - PORTUGAL
262.56.04.82 - 262.56.21.53
262.56.04.83

ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC UKAS QUALITY MANAGEMENT
ISO 14001 ACREDITADO POR ENAC UKAS QUALITY MANAGEMENT